

# RASTREL FINGERJOINT

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Listón de madera fabricado mediante elementos entre 300 y 900 mm de largo (tolerancia  $\pm 5\%$ ) y encolados por testa mediante uniones universales fingerjoint para garantizar una resistencia similar a la madera aserrada. El listón se fabrica eliminando los nudos defectuosos y fendas y perfilado longitudinalmente con canto romado o biselado.

## SECCIONES

Largos*	Ancho**	Grueso**
2000 a 6000 mm	60 mm	40 mm
2000 a 6000 mm	65 mm	42 mm
2000 a 6000 mm	40 mm	40 mm

\*Tolerancia - 5 mm, +15 a 30 mm

\*\* Tolerancia  $\pm 1$  mm



## ESPECIES DE MADERA

Se fabrica en angelim pedra, piquia, tatajuba, itauba, masaranduba, garapa, eucalipto y otras maderas aptas para exterior. No se mezclan especies en un mismo listón.

## VENTAJAS

- Largo fijo para facilitar la instalación
- Mediante el encolado se compensan las posibles deformaciones como alabeos y revirados de la madera maciza.

## APLICACIONES

- Producto apto como soporte de tarima de exterior y revestimiento de pared y techo de exterior.

## CALIDAD ESTÉTICA

- Se acepta un espacio en las uniones fingerjoint hasta 1,5 mm.
- Se acepta que cuando se perfila el listón, presente arranque de fibra.
- Se acepta diferenciación de color en los listones.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Colas de doble componente especiales para aplicaciones industriales de la madera y uso exterior.
- Los ensayos de resistencia a la flexión son similares a la resistencia de una pieza maciza.
- El envejecimiento de los listones no altera la resistencia de la unión.

## CONDICIONES ESPECÍFICAS DE VENTAS DEL RASTREL

Fustakia tiene condiciones generales de venta. A dichas condiciones se añaden las indicadas aquí. No se aceptan devoluciones por reclamaciones derivadas de las características del producto y tolerancias especificadas en esta ficha. Las reclamaciones se presentarán en el plazo de 72 horas desde la recepción del material.