

LAMBOURDES ABOUTÉES

DESCRIPTION GENERAL

Lames de bois fabriqué à partir de coursons longueur entre 300 et 900mm (tolérance $\pm 5\% > 300$ mm). Collé aux extrêmes aboutés afin de garantir une résistance similaire au bois non aboutée. Les lames se fabriquent éliminant les nœuds défectueux et fentes, rabotées 4 faces arrêts arrondis on chanfreinés.

Longueur de l'aboutage : 16 mm

Largueur de base : 3,8 mm

Largueur en pointe : 0,5 mm

Collage : colles bi-composant MUF, résistante a l'extérieur.

Pressage hydraulique > 70-120 Bar (celons espèces)



DIMENSIONS

Longueur*	Largueur**	Epaisseur**
2000 à 6000 mm	60 mm	40 mm
2000 à 6000 mm	64 mm	42 mm
2000 à 6000 mm	60 mm	30 mm

*Tolérance - 5 mm, +15 à 30 mm

** Tolérance ± 1 mm

ESPECES

Angelim pedra, piquia, tatajuba, itauba, masaranduba, garapa, eucaliptus camadulensis, tali, autres bois aptes pour extérieur.

AVANTAJES

- Longueur fixes
- Stabilité dimensionnel.
- Réduction des torsions.

APPLICATIONS

- Produits aptes pour support de deck et de bardages.

TOLERANCES

- Longueur - 5mm, +15-30mm.
- Largueur/épaisseur ± 1 mm
- Aboutage claire voir +1 mm
- Rabotage <10% léger arrachement de contre file.
- Différence de couleur sur les lames.