

PERFILES PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS, TECHOS, VALLADOS Y BRISOLEI

DESCRIPCIÓN GENERAL

Listones de madera macizos o en fingerjoint perfilados longitudinalmente para colocación en exterior de fachadas, techos, vallados y brisolei.

PERFILES ESTÁNDAR

PERFIL	APLICACIÓN
 	Fachadas, techos y suelos. Se instala mediante grapas de acero inoxidable.
 	Fachadas, techos, suelos, brisolei, vallados. Se instala mediante tornillo de cara vista, sujeción trasera o en formato panel, según la aplicación
 	Fachadas, techos, suelos, brisolei, vallados. Se instala mediante tornillo de cara vista, sujeción trasera o en formato panel, según la aplicación
	Fachadas, techos, brisolei, vallados. Se instala mediante sujeción trasera o en formato panel, según la aplicación.
	Lamas orientables para uso de brisolei.
	Machihembrado para uso en fachadas.

FORMACIÓN DE PANELES A MEDIDA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN SIN TORNILLOS VISTOS



ACABADOS A ESCOGER

Perfilados longitudinalmente en canto romo (R3,R5,R8) o biselados.

SECCIONES

Consulte secciones disponibles en macizo y fingerjoint.

ESPECIES DE MADERA

Consultar especies según aplicación y sección del listón.

VENTAJAS DE USO DE MADERA ENCOLADA EN FINGERJOINT

- Listones de largo fijo para facilitar la instalación y llegar a grandes dimensiones.
- Mediante el encolado se compensan las posibles deformaciones como alabeos y revirados de la madera maciza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FINGERJOINT

- Colas de doble componente especiales para aplicaciones industriales de la madera. Los ensayos de resistencia a la flexión son similares a la resistencia de una pieza maciza. El envejecimiento de los listones no altera la resistencia de la unión.

